



Porte battante à chant plat de 40 mm - J3
Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur -
WoodFlex



Laque durci EBC
A chant plat
Simple

Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|--|
| Non coupe-feu | |
| Valeur acoustique | 37 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717 (Rapport d'essai) |
| Non anti-effraction | |
| Non-coupe fumée | |
| Non hygrothermique | |

SPÉCIFICATIONS


| | | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|
| Hauteurs standards | 2015, 2115 | Hauteur maximale | 2 494 mm |
| Largeurs standards | 630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 130 mm |
| Sur mesure | Possible | Surface maximale | - |
| Épaisseur du mur | 90 - 550 mm | Sens d'ouverture | Selon EN 12519 (DIN) |
| Jeu sous la porte standard | 4 mm | | |

FEUILLE DE PORTE

| | |
|-----------------------|--|
| Finition | Laque durci EBC |
| Épaisseur de la porte | 40 mm |
| Âme | Âme 2 couches d'aggloméré 520 kg/m ³ |
| Finition des chants | Bande |
| Parement | Parement 3 mm |
| Cadre | Epicéa abouté |
| Produit intumescent | Non applicable |
| Chants | Dégraissés à 3° |
| Poids | 29,2 kg/m ² |
| Isolation thermique | 1,82 W/m ² K |
| Densité de l'âme ~ | 520 kg/m ³ |

Options feuille de porte

| | |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | P.a. |
| Plinthe automatique | La norme |
| Passage de câble | P.a. |
| Ferme-porte | Possible |
| Vitrage | Possible |
| Judas | Possible |



HUISSERIE

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|----------|
| Finition | Film | Options huisserie Chambranle tout droit | Possible |
| Matériel | MDF | | |
| Epaisseur | 18 mm | | |
| Battée | 22 mm | | |
| Joint | Joint d'étanchéité acoustique, noir | | |
| Chambranles | 60 mm | | |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie ou metal stud | | |
| Adaptable | Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm | | |

QUINCAILLERIE

| | |
|---------------------|---|
| Serrure | Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai |
| Charnières | 4 charnières en acier inoxydable 80/80 |
| Plaque de gâche | Plaque de gâche en acier inoxydable |
| Plinthe automatique | Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise |