theuma
doors & frames

Porte coulissante de 40 mm - Tubulaire Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur - WoodFlex DEVANT LE CLOISON

Imitation bois Mécoral
A chant plat
Simple
Porte coulissante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120	Hauteur maximale	2 400 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	980 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	-	Sens d'ouverture	Neutre
Jeu sous la porte standard	-		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Imitation bois Mécoral
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Raboté droit
Poids	15,3 kg/m²
Isolation thermique	1,64 W/m²K
Densité de l'âme ~	223 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.

HUISSERIE

Finition	Film
Matériel	Aggloméré
Epaisseur	18 mm
Battée	10,5 mm
Joint	-
Chambranles	60 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

Options huisserie

Chambranle tout droit	Possible

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -