


Stompe 40mm dikke draaideur - N6
Stalen kozijn, verstelbaar in muurdikte - DuoFlex
Staal



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	780 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling 600 kg/m ³
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	30,2 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	TPE grijs of zwart
Chambrant	50,5 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Nemef 4923-12 3-puntslot met haken
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 89/89 met dievennokken (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief