



Stompe 40mm dikke draaideur - J3
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodPlus Multiplex



Voorgeverfd, om te verven
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	37 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.554 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte	40 mm
Vulling	2-laagse spaanvulling 520 kg/m ³
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	28 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	520 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Brut, om te verven
Materiaal	Multiplex
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Akoestische dichting, zwart
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 80/80
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is