

Stompe 40mm dikke draaideur - J3
Rubberwood kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodBlock Rubberwood



HPL

Stomp

Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN


Niet brandwerend	
Geluidwerend	37 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.494 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL	Opties deurblad	
Deurdikte	40 mm	Ventilatierooster	N.v.t.
Vulling	2-laagse spaanvulling 520 kg/m ³	Valdorpel	Standaard
		Kabeldoorvoer	N.v.t.
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat	Deurdranger	Mogelijk
Dekplaat	3 mm dekplaat	Beglazing	Mogelijk
Kader	Gevingerlast vurenhout	Deurspion	Mogelijk
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing		
Kantbewerking	3° schuingeschaafd		
Gewicht	29,2 kg/m ²		
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K		
Densiteit vulling ~	520 kg/m ³		



KOZIJN

Afwerking	Onbehandeld	Opties kozijn	
		Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	Rubberwood		
Materiaaldikte	40 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Akoestische dichting, zwart		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		

BESLAG

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid