




Porte battante à chant plat de 40 mm - N6
Huisserie en acier, adaptable à l'épaisseur du mur
- DuoFlex En Acier



Laque durci EBC
A chant plat
Simple

Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +9 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Valeur acoustique	30 dB selon la norme NEN-EN 12354-1 (Calculé)
Anti-effraction	RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630
Coupe-fumée	S _a - S ₂₀₀
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 315 mm
Largeurs standards	780 mm jusqu' à 1 030 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 030 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	90 - 400 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré 600 kg/m ³
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Cadre en bois rouge massif
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	30,2 kg/m ²
Isolation thermique	1,82 W/m ² K
Densité de l'âme ~	600 kg/m ³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Laqué	Options huisserie Chambranle tout droit	Pas possible
Matériel	Acier galvanisé		
Epaisseur	1,5 mm		
Battée	15 mm		
Joint	TPE gris ou noir		
Chambranles	50,5 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +9 mm		

QUINCAILLERIE

Serrure	Nemef 4923-12 serrure à 3 points avec crochets
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 89/89 avec gonds anti-effraction (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entaillage pour serrure multipoints (en haut et en bas)
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise
Serrure de sécurité	Garniture de sécurité SKG*** - compris