



HPL (Brucoral)
Opdek
Enkel
Draaideur

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Klimaatstabiel	Klima Ilc

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.235 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	22 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 3-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat met metaalscherm
Kader	Vuren houten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Schuine opdek
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,45 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Massief hout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	-

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	Paumellegaten
Sluitplaat	Metalen sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is