




Porte coulissante de 40 mm - Tubulaire  
Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur -  
WoodFlex DEVANT LE CLOISON

Prépeint Vervo  
A chant plat  
Simple  
Porte coulissante  
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu  
Non-acoustique  
Non anti-effraction  
Non-coupe fumée  
Non hygrothermique

### SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120	Hauteur maximale	2 494 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 1 205 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 230 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	-	Sens d'ouverture	Neutre
Jeu sous la porte standard	-		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Âme tubulaire
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Raboté droit
Poids	15,3 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	1,64 W/m <sup>2</sup> K
Densité de l'âme ~	223 kg/m <sup>3</sup>

### Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.



### HUISSERIE

Finition	Brut à peindre
Matériel	Aggloméré
Épaisseur	18 mm
Battée	10,5 mm
Joint	-
Chambranles	60 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

### Options huisserie

Chambranle tout droit	Possible
-----------------------	----------

### QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -