



Stompe 40mm dikke draaideur - 30'
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodPlus MDF



Voorgeverfd, om te verven
Stomp
Dubbel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.240 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen en travers
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	19,8 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatie-rooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Brut, om te verven
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Brandwerende dichting, zwart
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag

-