



Porte battante à chant plat de 54 mm - SM  
Huisserie sur dormant en bois dur, non adaptable  
à l'épaisseur du mur - WoodSecure 2 Bois dur



Prépeint Vervo  
A chant plat  
Simple

Porte battante  
Non adaptable à l'épaisseur du mur



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Valeur acoustique	41 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717 (Rapport d'essai)
Anti-effraction	RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630
Coupe-fumée	S <sub>a</sub> - S <sub>200</sub> selon la norme EN 1634-3 - EN 13501-2
Non hygrothermique	

### SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115, 2315	Hauteur maximale	2 315 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 080 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 080 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	90 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo
Épaisseur de la porte	54 mm
Âme	Ame acoustique
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 5 mm
Cadre	Cadre en bois rouge massif
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	35 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	1,41 W/m <sup>2</sup> K
Densité de l'âme ~	-

### Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



**HUISSERIE**

Finition	Non traité (k120), poncé (k220) ou verni
Matériel	Bois rouge, chêne, hêtre
Epaisseur	44 mm
Battée	22 mm
Joint	Joint d'étanchéité avec résistance au feu et graphite dans la feuillure, noir
Chambranles	En option
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

**Options huisserie**

Chambranle tout droit Possible

**QUINCAILLERIE**

Serrure	Nemef 5040 serrure à 3 points avec crochets
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100/86
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entailage pour serrure multipoints (en haut et en bas)
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise
Serrure de sécurité	Garniture de sécurité SKG*** - compris
Quincaillerie supplémentaire	goupille anti-effaction 2 pièces