



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet klima

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.180 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	70 - 150 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 3-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Schuine opdek
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	Paumellegaten
Sluitplaat	Metalen sluitplaat