




Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	39 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.494 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	50 mm
Vulling	4-laagse spaanvulling 560 kg/m ³
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	33,2 kg/m ²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	560 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Akoestische dichting, zwart
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

BESLAG

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid