



Stompe 50mm dikke draaideur - JA
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodPlus Multiplex



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Geluidwerend	38 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.345 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.070 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Akoestische vulling
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	27,7 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Brut, om te verven	Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
Materiaal	Multiplex		
Materiaaldikte	22 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is		