



Stompe 50mm dikke draaideur - P5
Hardhouten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodBlock Hardhout



Voorgeverfd, om te verven
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.760 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.300 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	26,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Onbehandeld	Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	Hardhout		
Materiaaldikte	44 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart (bij deurbreedte groter dan 1130 en/of deurhoogte groter dan 2115 grafiet achter de dichting)		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		