theuma
doors & frames

Porte battante à recouvrement de 40 mm - G3
Huisserie en acier, non adaptable à l'épaisseur du mur - MonoPlus

29dB IIc

A recouvrement
Simple
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

40 mm

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu	
Valeur acoustique	29 dB selon la norme NEN-EN 12354-1
Non anti-effraction	
Non-coupe fuméé	
Hygrothermique	Klima IIc

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 400 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 1 105 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 130 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	Max. 215 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	-
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm avec feuille métalique
Cadre	Cadre épicéa avec stabilisateur
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Recouvrement droit
Poids	21 kg/m²
Isolation thermique	1,45 W/m²K
Densité de l'âme ~	430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	Possible
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Laqué
Matériel	Acier galvanisé
Epaisseur	1 mm
Battée	15 mm
Joint	Joint en TPE gris ou noir
Chambranles	Avant 35 mm - Arrière 50 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible

QUINCAILLERIE	
Serrure	Serrure à un point
Charnières	3 paumelles nickelées V4426 (2 pour les largeurs de porte ≤ 955 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche métallique
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise