



HPL (Brucoral)
Stomp
Dubbel
Draaideur

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 60'
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.546 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.133 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	22 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	34,7 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Roodhout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag

-