



Stomp 40mm dikke draaideur - SK
Hardhouten blokkozijn, niet verstelbaar in
muurdikte - Wood Secure 2 Hardhout



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀ volgens norm EN 1634-3 - EN 13501-2
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	30,2 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Onbehandeld (k120), geschuurd (k220) of vernist
Materiaal	Roodhout, eik, beuk
Materiaaldikte	44 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Brandwerende dichting met grafiet in de sponning, zwart
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
----------------------------	----------

BESLAG

Slot	Nemef 5040 3-puntslot met haken
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief
Bijkomend deurbeslag	Dievenpennen 2 stuks