



Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur -WoodFlex

> Imitation bois Mécoral A chant plat Simple Porte battante Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm











BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu Non-acoustique Non anti-effraction Non-coupe fuméé Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115

Largeurs standards 630 mm jusqu' à 980 mm

(croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible

Epaisseur du mur 78 - 550 mm Jeu sous la porte standard 4 mm

FEUILLE DE PORTE

Finition Imitation bois Mécoral

Epaisseur de la porte 40 mm

Âme Ame tubulaire

Finition des chants Bande

Parement Parement 3 mm
Cadre Epicéa abouté
Produit intumescent Non applicable
Chants Dégraissés à 3°

Poids 15,3 kg/m² Isolation thermique 1,64 W/m²K Densité de l'âme ~ 223 kg/m³ Hauteur maximale 2 400 mm Largeur maximale 980 mm

Surface maximale -

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

Options feuille de porte

Grille de Possible

ventilation

Plinthe Possible

automatique

Passage de cable P.a.
Ferme-porte P.a.
Vitrage P.a.

Possible



HUISSERIE

Finition Film

Matériel MDF
Epaisseur 18 mm
Battée 10,5 mm
Joint Assorti
Chambranles 60 mm

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

stud

Adaptable à l'épaisseur du

mur +18 mm

Options huisserie

Chambranle tout Possible

droit

Judas

QUINCAILLERIE

Serrure Charnières Plaque de gâche Serrure jour et nuit ou libre/occupé - têtière métallique - pênes en plastique 4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)

Plaque de gâche en acier inoxydable