




Houtlook Mecoral
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes | 2015, 2115 | Maximum hoogte | 2.400 mm |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm) | Maximum breedte | 980 mm |
| Maatwerk | Mogelijk | Maximale oppervlakte | - |
| Muurdikte | 78 - 550 mm | Draairichting | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD | 4 mm | | |

DEURBLAD

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Afwerking | Houtlook Mecoral |
| Deurdikte | 40 mm |
| Vulling | Tubespaan |
| Kantafwerking | Bandje |
| Dekplaat | 3 mm dekplaat |
| Kader | Gevingerlast vurenhout |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing |
| Kantbewerking | 3° schuingeschaafd |
| Gewicht | 15,3 kg/m ² |
| Thermische isolatie | 1,64 W/m ² K |
| Densiteit vulling ~ | 223 kg/m ³ |

Opties deurblad

| | |
|--------------------|----------|
| Ventilatioerooster | Mogelijk |
| Valdorpel | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer | N.v.t. |
| Deurdranger | N.v.t. |
| Beglazing | N.v.t. |
| Deurspion | Mogelijk |



KOZIJN

| | |
|----------------|--|
| Afwerking | Folie |
| Materiaal | MDF |
| Materiaaldikte | 18 mm |
| Aanslag | 10,5 mm |
| Dichting | Bijpassende dichting |
| Chambrant | 60 mm |
| Wandtype | Stenen of metalstud wand |
| Verstelbaar | Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm |

Opties kozijn

| | |
|-------------------------|----------|
| Doorlopende chambranten | Mogelijk |
|-------------------------|----------|

BESLAG

| | |
|-------------|---|
| Slot | Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter |
| Scharnieren | 4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm) |
| Sluitplaat | RVS sluitplaat |