

Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire
Huisserie en bois massif, non adaptable à
l'épaisseur du mur - WoodBlock



HPL

A chant plat

Simple

Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu	
Valeur acoustique	31 dB selon la norme NEN-EN 12354-1 (Calculé)
Non anti-effraction	
Non-coupe fumée	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 600 mm
Largeurs standards	530 jusqu' à 930 (croissant par 50)	Largeur maximale	1 250 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	90 - 260 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Couvre-chants 2 faces surfacés standard
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	16,5 kg/m²
Isolation thermique	1,64 W/m²K
Densité de l'âme ~	223 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de câble	Possible
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Non traité
Matériel	Rubberwood
Épaisseur	40
Battée	22 mm
Joint	Noir
Chambranles	En option
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Possible
-----------------------	----------

QUINCAILLERIE

Serrure	Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête métallique - pènes en plastique
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100/86 (3 pour les largeurs de porte $\leq$ 830 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable
Plinthe automatique	Obligatoire pour l'isolation acoustique et coupe-fumée