

Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan
Massief houten kozijn, niet verstelbaar in
muurdikte - WoodBlock



HPL
Stomp
Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	31 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 tot 930 (oplopend per 50)	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 260 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Onbehandeld
Materiaal	Rubberwood
Materiaaldikte	40
Aanslag	22 mm
Dichting	Zwart
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

BESLAG

Slot	Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is