



Porte battante de 70 mm - SteelSecure
Huisserie sans contrapartie - Steel Secure En Acier



Vervo, prête à peindre

Simple

Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Résistance au feu | EI ₁ 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2 selon la norme EN 1634-1 - EN 15269-1 - EN 15269-2; BENOR ATG 3192 | | |
| Valeur acoustique | 42 dB | | |
| Anti-effraction | RC3 | | |
| Coupe-fumée | S _a - S ₂₀₀ | | |
| Non hygrothermique | | | |

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|
| Hauteurs standards | 2015, 2115 | Hauteur maximale | 2 115 mm |
| Largeurs standards | 830 mm jusqu'à 1 030 mm (croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 030 mm |
| Sur mesure | Possible | Surface maximale | - |
| Epaisseur du mur | Max. 500 mm | Sens d'ouverture | Selon EN 12519 (DIN) |
| Jeu sous la porte standard | 5 mm | | |

FEUILLE DE PORTE

| | | Options feuille de porte | |
|-----------------------|--|--------------------------|----------|
| Finition | Vervo, prête à peindre | Grille de ventilation | P.a. |
| Epaisseur de la porte | 70 mm | Plinthe automatique | La norme |
| Âme | - | Passage de cable | P.a. |
| Finition des chants | En acier: couleur RAL | Ferme-porte | P.a. |
| Parement | MDF | Vitrage | P.a. |
| Cadre | Acier 2 mm et 1.5 mm | Judas | Possible |
| Produit intumescant | Double bandes coupe-feu "Marvon" sur les côtés de la porte | | |
| Chants | - | | |
| Poids | 40 kg/m ² | | |
| Isolation thermique | 1,7 W/m ² K | | |
| Densité de l'âme ~ | - | | |

HUISSERIE

| | | Options huisserie | |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
| Finition | Laqué | Chambranle tout droit | Pas possible |
| Matériel | Acier galvanisé | | |
| Epaisseur | 1,5 mm | | |
| Battée | 15 mm | | |
| Joint | Assorti | | |
| Chambranles | Chambranles en plâtre, en bois ou en acier | | |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie | | |
| Adaptable | Non adaptable à l'épaisseur du mur | | |

QUINCAILLERIE

Serrure
Charnières
Plaque de gâche
Ferme-porte
Serrure de sécurité

Serrure FIAM 678 avec 1 lançant et 7 dormants (horizontale et verticale)
3 pièces noeud 20 mm hauteur 140 mm adaptables en hauteur
Adaptable fermeture performante
Optionnel: Dorma TS 93 EN 5-7 avec bras glissière
Pênes anti-dégondages 5 pièces; choix élaborée avec rosace anti-effraction