



Voorgeverfd, om te verven  
Enkel  
Draaideur  
Niet verstelbaar in muurdikte



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 15269-1 - EN 15269-2; BENOR ATG 3192
Geluidwerend	42 dB
Inbraakwerend	WK3
Rookwerend	S <sub>a</sub> - S <sub>200</sub>
Niet hygrothermisch	

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.115 mm
Standaard breedtes	830 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 500 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	5 mm		

### DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte	70 mm
Vulling	Minerale wol PAROC
Kantafwerking	Poederlak in elke RAL kleur
Dekplaat	MDF
Kader	Metaal 2 mm en 1,5 mm
Brandwerend materiaal	Dubbele brandwerende strips "Marvon" 10 mm op de zijanten van de deur
Kantbewerking	-
Gewicht	40 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,7 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	-

### Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk

### KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	Pleister, houten of stalen chambranten
Wandtype	Stenen scheidingswand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

### Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

**BESLAG**

Slot	Slot FIAM 678 met 1 dagschoot en 7 nachtschoten (zowel horizontaal als verticaal)
Scharnieren	3 stuks knoop 20 mm hoogte 140 mm aanpasbaar in de hoogte
Sluitplaat	Aanpasbaar voor perfecte sluiting
Deurdranger	Optioneel: Dorma TS 93 EN 5-7 met glijarm
Veiligheidsbeslag	Dievennokken 5 stuks; ruime keuze met inbraakwerend rosas