



70mm dikke draaideur - SteelSecure  
Kozijn zonder tegenhelft - Steel Secure Staal



Voorgeverfd, om te verven  
Enkel  
Draaideur  
Niet verstelbaar in muurdikte



**DEURSET**

**KARAKTERISTIEKEN**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Brandwerend         | EI 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 15269-1 - EN 15269-2; BENOR ATG 3192 |
| Geluidwerend        | 42 dB   |
| Inbraakwerend       | WK3   |
| Rookwerend          | S <sub>a</sub> - S <sub>200</sub>                                       |
| Niet hygrothermisch |   |

**EIGENSCHAPPEN**

|                    |   |                      |                        |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.115 mm               |
| Standaard breedtes | 830 mm tot 1.030 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.030 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | Max. 500 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 5 mm  |                      |                        |

**DEURBLAD**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Afwerking             | Voorgeverfd, om te verven   |
| Deurdikte             | 70 mm   |
| Vulling               | Minerale wol PAROC  |
| Kantafwerking         | Poederlak in elke RAL kleur   |
| Dekplaat              | MDF   |
| Kader                 | Metaal 2 mm en 1,5 mm   |
| Brandwerend materiaal | Dubbele brandwerende strips<br>"Marvon" 10 mm op de<br>zijanten van de deur |
| Kantbewerking         | -   |
| Gewicht               | 40 kg/m <sup>2</sup>  |
| Thermische isolatie   | 1,7 W/m <sup>2</sup> K  |
| Densiteit vulling ~   | -   |

**Opties deurblad**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ventilatioerooster | N.v.t.    |
| Valdorpel          | Standaard |
| Kabeldoorvoer      | N.v.t.    |
| Deurdranger        | N.v.t.    |
| Beglazing          | N.v.t.    |
| Deurspion          | Mogelijk  |

**KOZIJN**

|                |   |
|----------------|---|
| Afwerking      | Gepoederlakt                              |
| Materiaal      | Verzinkt staal                            |
| Materiaaldikte | 1,5 mm                                    |
| Aanslag        | 15 mm                                     |
| Dichting       | Bijpassende dichting                      |
| Chambrant      | Pleister, houten of stalen<br>chambranten |
| Wandtype       | Stenen scheidingswand                     |
| Verstelbaar    | Niet verstelbaar in muurdikte             |

**Opties kozijn**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
|-------------------------|---------------|

**BESLAG**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Slot              | Slot FIAM 678 met 1 dagschoot en 7 nachtschoten (zowel horizontaal als verticaal) |
| Scharnieren       | 3 stuks knoop 20 mm hoogte 140 mm aanpasbaar in de hoogte                         |
| Sluitplaat        | Aanpasbaar voor perfecte sluiting   |
| Deurdranger       | Optioneel: Dorma TS 93 EN 5-7 met glijarm   |
| Veiligheidsbeslag | Dievennokken 5 stuks; ruime keuze met inbraakwerend rosas                         |