




Porte battante à chant plat de 40 mm - Âme agglomérée  
Huisserie affleurant en bois, adaptable à l'épaisseur du mur - WoodFlex Style



Prépeint Vervo  
Affleurant  
Simple  
Porte battante

Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Non coupe-feu       |                                               |
| Valeur acoustique   | 29 dB selon la norme NEN-EN 12354-1 (Calculé) |
| Non anti-effraction |                                               |
| Non-coupe fumée     |                                               |
| Non hygrothermique  |                                               |

### SPÉCIFICATIONS

|                            |                                                |                  |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Hauteurs standards         | 2015, 2115                                     | Hauteur maximale | 2 400 mm             |
| Largeurs standards         | 630 mm jusqu' à 1 230 mm (croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 030 mm             |
| Sur mesure                 | Possible                                       | Surface maximale | -                    |
| Epaisseur du mur           | 90 - 550 mm                                    | Sens d'ouverture | Selon EN 12519 (DIN) |
| Jeu sous la porte standard | 4 mm                                           |                  |                      |

### FEUILLE DE PORTE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Finition              | Prépeint Vervo  |
| Epaisseur de la porte | 40 mm           |
| Âme                   | Ame aggloméré   |
| Finition des chants   | Cadre ouvert    |
| Parement              | Parement 3 mm   |
| Cadre                 | Epicéa abouté   |
| Produit intumescent   | Non applicable  |
| Chants                | Dégraissés à 3° |
| Poids                 | 18,8 kg/m²      |
| Isolation thermique   | 1,56 W/m²K      |
| Densité de l'âme ~    | 430 kg/m³       |

### Options feuille de porte

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | P.a.     |
| Plinthe automatique   | La norme |
| Passage de câble      | P.a.     |
| Ferme-porte           | Possible |
| Vitrage               | P.a.     |
| Judas                 | P.a.     |



### HUISSERIE

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Finition      | Film à peindre                        |
| Matériel      | MDF                                   |
| Epaisseur     | 22 mm                                 |
| Battée        | 10,5 mm                               |
| Joint         | Assorti                               |
| Chambranles   | 70 mm                                 |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie ou metal stud       |
| Adaptable     | Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm |

### Options huisserie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Chambranle tout droit | Pas possible |
|-----------------------|--------------|

**QUINCAILLERIE**

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serrure             | Serrure magnétique - têtère métallique, posée                                              |
| Charnières          | Entaillage pour 3 charnières et 3 charnières Argenta Invisible Medium, fournies séparément |
| Plaque de gâche     | Pour serrure magnétique                                                                    |
| Plinthe automatique | Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise                                  |