



Stompe 40mm dikke draaideur - Volspaan
Gelijkliggend houten kozijn, verstelbaar in
muurdikte - WoodFlex Style




Voorgeverfd Vervo

Gelijkliggend

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	18,8 kg/m ²
Thermische isolatie	1,56 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.



KOZIJN

Afwerking	Folie, om te verven
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	70 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Magneetslot metalen voorplaat, geplaatst
Scharnieren	3 scharnierfrezingen en 3 Argenta Invisible Medium scharnieren, los meegeleverd
Sluitplaat	Voor magneetslot
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is