theuma doors & frames

Porte battante à chant plat de 50 mm - SL Huisserie sur dormant en bois dur, non adaptable à l'épaisseur du mur - Wood Secure 2 Bois dur

EI1 30 | 37dB | WK2

HPL
A chant plat
Simple
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL | 50 mm | FSC

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI1 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Valeur acoustique	37 dB selon la norme NEN-EN 12354-1
Anti-effraction	RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630
Non-coupe fuméé	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115, 2315	Hauteur maximale	2 315 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 080 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 080 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	90 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Epaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame multicouches acoustique
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Cadre en bois rouge massif
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	35,2 kg/m²
Isolation thermique	1,66 W/m²K
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE		Options huisserie	
Finition	Non traité (k120), poncé (k220) ou verni	Chambranle tout droit	Possible
Matériel	Bois rouge, chêne, hêtre		
Epaisseur	44 mm		
Battée	22 mm		
Joint	Joint d'étanchéité avec résistance au feu et graphite dans la feuillure, noir		
Chambranles	En option		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

QUINCAILLERIE	
Serrure	Nemef 5040 serrure à 3 points avec crochets
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100/86
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entaillage pour serrure multipoints (en haut et en bas)
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise
Serrure de sécurité	Garniture de sécurité SKG*** - compris
Quincaillerie supplémentaire	goupille anti-effaction 2 pièces