

Stomp 50mm dikke draaideur - SL
Hardhouten blokkozijn, niet verstelbaar in
muurdikte - WoodSecure 2 Hardhout



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	37 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Inbraakwerend	WK2
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.080 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	35,2 kg/m²
Thermische isolatie	1,66 W/m²K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Onbehandeld (k120), geschuurd (k220) of vernist	Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	Roodhout, eik, beuk		
Materiaaldikte	44 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting met grafiet in de sponning, zwart		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		

BESLAG	
Slot	Nemef 5040 3-puntslot met haken
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief
Bijkomend deurbeslag	Dievenpennen 2 stuks