



Stompe 54 mm dikke draaideur - NE Houten timmerkozijn



Gegrond, om te verven
Stomp
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	42 dB
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	950 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	22 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Gegrond, om te verven
Deurdikte	54 mm
Vulling	Akoestische vulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	46 dB
Gewicht	35 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Roodhout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Meerpuntsslot
Scharnieren	3x BSW allround scharnier Veiligheidscharnier 818 gegalvaniseerd 89/89 (Verkrijgbaar in RVS bij LUXE pakket)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is