




**Stompe 40mm dikke draaideur - S1
verstelbaar in muurdikte - 6-delig stalen kozijn**



Voorgeverfd Vervo
Stomp
Enkel
Draaideur

Verstelbaar in muurdikte -5 tot +10 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	El 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2 volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀ volgens norm EN 1634-3 - EN 13501-2
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.115 mm
Standaard breedtes	780 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	100 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	29 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatiooroster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Gepoederlakt	Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
Materiaal	Verzinkt staal		
Materiaaldikte	1,5 mm		
Aanslag	15 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart		
Chambrant	50 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +10 mm		
BESLAG			
Slot	Nemef 4923-12 3-puntslot met haken		
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 89/89 met dievennokken (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)		
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is		
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief		