




Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	78 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	20 kg/m ²
Thermische isolatie	1,56 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.



KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

BESLAG

Slot	Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter
Scharnieren	4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is