



Porte battante à chant plat de 50 mm - J7
Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus Multiplex



39dB

Prépeint Vervo

A chant plat

Simple

Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

Valeur acoustique

39 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717

Non anti-effraction

Non-coupe fumée

Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards

2015, 2115

Hauteur maximale 2 454 mm

Largeurs standards

630 mm jusqu' à 1 230 mm
(croissant par 50 mm)

Largeur maximale 1 230 mm

Sur mesure

Possible

Surface maximale -

Epaisseur du mur

90 - 470 mm

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

Jeu sous la porte standard

4 mm

FEUILLE DE PORTE

Finition

Prépeint Vervo

Epaisseur de la porte

50 mm

Âme

Ame 4 couches d'aggloméré
560 kg/m³

Finition des chants

Bande

Parement

Parement 3 mm

Cadre

Epicéa abouté

Produit intumescent

Non applicable

Chants

Dégraissés à 3°

Poids

32 kg/m²

Isolation thermique

-

Densité de l'âme ~

560 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de

P.a.

ventilation

Plinthe

La norme

automatique

Passage de câble

P.a.

Ferme-porte


Possible

Vitrage

Possible

Judas

Possible



HUISSERIE

Finition	Brut à peindre	Options huisserie Chambranle tout droit Pas possible
Matériel	Multiplex	
Epaisseur	22 mm	
Battée	22 mm	
Joint	Joint d'étanchéité acoustique, noir	
Chambranles	En option	
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud	
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur	

QUINCAILLERIE

Serrure	Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100/86 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable
Plinthe automatique	Obligatoire pour l'isolation acoustique et coupe-fumée