



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan  
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -  
WoodPlus MDF



Voorgeverfd Vervo

Stomp

Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Niet brandwerend    |                                              |
| Geluidwerend        | 31 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend) |
| Niet inbraakwerend  |                                              |
| Niet rookwerend     |                                              |
| Niet hygrothermisch |                                              |

### EIGENSCHAPPEN


|                    |                                             |                      |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.554 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.230 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.250 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 80 - 470 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                        |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afwerking             | Voorgeverfd Vervo       |
| Deurdikte             | 40 mm                   |
| Vulling               | Tubespaan               |
| Kantafwerking         | Open kader              |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat           |
| Kader                 | Gevingerlast vurenhout  |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing     |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd      |
| Gewicht               | 15,3 kg/m <sup>2</sup>  |
| Thermische isolatie   | 1,64 W/m <sup>2</sup> K |
| Densiteit vulling ~   | 223 kg/m <sup>3</sup>   |

### Opties deurblad

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ventilatierooster | N.v.t.    |
| Valdorpel         | Standaard |
| Kabeldoorvoer     | Mogelijk  |
| Deurdranger       | Mogelijk  |
| Beglazing         | N.v.t.    |
| Deurspion         | Mogelijk  |



### KOZIJN

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Afwerking      | Brut, om te verven            |
| Materiaal      | MDF                           |
| Materiaaldikte | 18 mm                         |
| Aanslag        | -                             |
| Dichting       | -                             |
| Chambrant      | Optioneel                     |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand      |
| Verstelbaar    | Niet verstelbaar in muurdikte |

### Opties kozijn

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
|-------------------------|---------------|

**BESLAG**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Slot        | Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter |
| Scharnieren | 4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)      |
| Sluitplaat  | RVS sluitplaat                                                            |
| Valdorpel   | Verplicht voor geluidwerendheid                                           |