



Porte battante à chant plat de 50 mm - SL
Huisserie sur dormant en Rubberwood, non
adaptable à l'épaisseur du mur - WoodSecure 2
Rubberwood



Prépeint Vervo
A chant plat
Simple
Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI1 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Valeur acoustique	37 dB selon la norme NEN-EN 12354-1
Anti-effraction	RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630
Non-coupe fumée	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 315 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	980 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	2,3 m ²
Epaisseur du mur	90 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo
Epaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame multicouches acoustique
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Cadre en bois rouge massif
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	34 kg/m ²
Isolation thermique	1,66 W/m ² K
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Non traité (k120), poncé (k220) ou verni	Options huisserie Chambranle tout droit	Possible
Matériel	Rubberwood		
Epaisseur	44 mm		
Battée	22 mm		
Joint	Joint d'étanchéité avec résistance au feu et graphite, noir		
Chambranles	En option		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

QUINCAILLERIE

Serrure	Nemef 5040 serrure à 3 points avec crochets
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100/86
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entaillage pour serrure multipoints (en haut et en bas)
Plinthe automatique	Obligatoire pour l'isolation acoustique et coupe-fumée
Serrure de sécurité	Garniture de sécurité SKG*** - compris
Quincaillerie supplémentaire	goupille anti-effraction 2 pièces