

Laque durci EBC  
A chant plat  
Simple  
Porte coulissante  
Non adaptable à l'épaisseur du mur



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu  
Non-acoustique  
Non anti-effraction  
Non-coupe fumée  
Non hygrothermique

### SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2315	Hauteur maximale	2 600 mm
Largeurs standards	-	Largeur maximale	1 130 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur		Sens d'ouverture	Neutre
Jeu sous la porte standard	25 mm		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Raboté droit
Poids	20 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	1,56 W/m <sup>2</sup> K
Densité de l'âme ~	430 kg/m <sup>3</sup>

### Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.



### HUISSERIE

Finition	Laqué
Matériel	Acier galvanisé
Épaisseur	1,5 mm
Battée	-
Joint	Non applicable
Chambranles	-
Type de paroi	-
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

### Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible
-----------------------	--------------

### QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -