

Laque durci EBC

A chant plat

Simple

Porte coulissante

Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------|----------|
| Hauteurs standards | 2315 | Hauteur maximale | 2 600 mm |
| Largeurs standards | - | Largeur maximale | 1 130 mm |
| Sur mesure | Possible | Surface maximale | - |
| Epaisseur du mur | | Sens d'ouverture | Neutre |
| Jeu sous la porte standard | 25 mm | | |

FEUILLE DE PORTE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Finition | Laque durci EBC |
| Epaisseur de la porte | 40 mm |
| Âme | Âme aggloméré |
| Finition des chants | Bande |
| Parement | Parement 3 mm |
| Cadre | Epicéa abouté |
| Produit intumescant | Non applicable |
| Chants | Raboté droit |
| Poids | 20 kg/m ² |
| Isolation thermique | 1,56 W/m ² K |
| Densité de l'âme ~ | 430 kg/m ³ |

Options feuille de porte

| | |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | Possible |
| Plinthe automatique | P.a. |
| Passage de cable | P.a. |
| Ferme-porte | P.a. |
| Vitrage | P.a. |
| Judas | P.a. |



HUISSERIE

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Finition | Laqué |
| Matériel | Acier galvanisé |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Battée | - |
| Joint | Non applicable |
| Chambranles | - |
| Type de paroi | - |
| Adaptable | Non adaptable à l'épaisseur du mur |

Options huisserie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Chambranle tout droit | Pas possible |
|-----------------------|--------------|

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -