



Laque durci EBC A chant plat Simple Porte coulissante Non adaptable à l'épaisseur du mur











BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu Non-acoustique Non anti-effraction Non-coupe fuméé Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

2315 Hauteurs standards Hauteur maximale 2600 mm Largeurs standards Largeur maximale 1130 mm Sur mesure Possible Surfaçe maximale -Epaisseur du mur Sens d'ouverture Neutre

25 mm Jeu sous la porte standard

FEUILLE DE PORTE

Options feuille de porte Grille de Finition Laque durci EBC Possible ventilation Epaisseur de la porte 40 mm Plinthe P.a. automatique Âme Ame aggloméré P.a. Passage de cable Finition des chants Bande Ferme-porte P.a. Parement Parement 3 mm Vitrage P.a.

Epicéa abouté Cadre Produit intumescent Non applicable Raboté droit Chants Poids 20 kg/m² Isolation thermique 1,56 W/m²K Densité de l'âme ~ 430 kg/m³

P.a. Judas



HUISSERIE

Finition Laqué

Matériel Acier galvanisé

1,5 mm Epaisseur

Battée

loint Non applicable

Chambranles Type de paroi

Adaptable Non adaptable à l'épaisseur

du mur

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -

Options huisserie

Chambranle tout Pas possible

droit