

Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Enkel  
Schuifdeur  
Niet verstelbaar in muurdikte



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend  
Niet inbraakwerend  
Niet rookwerend  
Niet hygrothermisch

### EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	-	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte		Draairichting	Neutraal
Standaard ROD	25 mm		

### DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Recht geschaafd
Gewicht	20 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,56 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	430 kg/m <sup>3</sup>

### Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.



### KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	-
Dichting	Niet van toepassing
Chambrant	-
Wandtype	-
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

### Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

### BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---