



Voorgeverfd Vervo
Stomp
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	29 dB
Niet inbraakwerend	
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.235 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader met schuimvormend product en zichtbaar grafiet onder en boven
Brandwerend materiaal	-
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	19,8 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	Scharnieren verzinkt 89/89 (optioneel in RVS verkrijgbaar)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid