



Porte battante à chant plat de 54 mm - JD
Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus MDF



HPL
A chant plat
Simple
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Résistance au feu | Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287 |
| Valeur acoustique | 41 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717 (Rapport d'essai) |
| Non anti-effraction | |
| Non-coupe fumée | |
| Non hygrothermique | |

SPÉCIFICATIONS


| | | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|
| Hauteurs standards | 2115, 2015 | Hauteur maximale | 2 345 mm |
| Largeurs standards | 630 mm jusqu' à 1 030 mm (croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 070 mm |
| Sur mesure | Possible | Surface maximale | - |
| Épaisseur du mur | 90 - 470 mm | Sens d'ouverture | Selon EN 12519 (DIN) |
| Jeu sous la porte standard | 4 mm | | |

FEUILLE DE PORTE

| | |
|-----------------------|---|
| Finition | HPL |
| Épaisseur de la porte | 54 mm |
| Âme | Ame acoustique |
| Finition des chants | Couvre-chants 2 faces surfacés standard |
| Parement | Parement 5 mm |
| Cadre | Epicéa abouté |
| Produit intumescent | Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte |
| Chants | Dégraissés à 3° |
| Poids | 37,2 kg/m ² |
| Isolation thermique | 1,41 W/m ² K |
| Densité de l'âme ~ | - |

Options feuille de porte

| | |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | P.a. |
| Plinthe automatique | La norme |
| Passage de câble | P.a. |
| Ferme-porte | Possible |
| Vitrage | Possible |
| Judas | Possible |



HUISSERIE

| | |
|---------------|---|
| Finition | Brut à peindre |
| Matériel | MDF |
| Epaisseur | 22 mm |
| Battée | 22 mm |
| Joint | Joint d'étanchéité avec résistance au feu, noir |
| Chambranles | En option |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie ou metal stud |
| Adaptable | Non adaptable à l'épaisseur du mur |

Options huisserie

Chambranle tout droit Pas possible

QUINCAILLERIE

| | |
|---------------------|---|
| Serrure | Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai |
| Charnières | 4 charnières en acier inoxydable 100/86 |
| Plaque de gâche | Plaque de gâche en acier inoxydable |
| Plinthe automatique | Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise |