

Laque durci EBC  
A recouvrement  
Double  
Porte battante  
Non adaptable à l'épaisseur du mur



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu  
Non-acoustique  
Non anti-effraction  
Non-coupe fumée  
Non hygrothermique

### SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu'à 1 005 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 055 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	2,45 m <sup>2</sup>
Epaisseur du mur	Max. 215 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC	Options feuille de porte	
Epaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation	Possible
Âme	Ame alvéolaire	Plinthe automatique	P.a.
Finition des chants	Bande	Passage de cable	P.a.
Parement	Parement 3 mm	Ferme-porte	P.a.
Cadre	Epicéa abouté	Vitrage	P.a.
Produit intumescant	Non applicable	Judas	Possible
Chants	Recouvrement droit		
Poids	9 kg/m <sup>2</sup>		
Isolation thermique	-		
Densité de l'âme ~	-		



### HUISSERIE

Finition	Laqué	Options huisserie	
Matériel	Acier galvanisé	Chambranle tout droit	Pas possible
Epaisseur	1 mm		
Battée	15 mm		
Joint	Buttée en plastique, joint en TPE gris ou noir		
Chambranles	Avant 35 mm - Arrière 50 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

**QUINCAILLERIE**

Quincaillerie supplémentaire -