



Porte va-et-vient de 50 mm - EE Huisserie en bois 'va et vient', non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodSwing Multiplex



Simple Porte va-et-vient Non adaptable à l'épaisseur du mur







BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu Non-acoustique Non anti-effraction Non-coupe fuméé Non hygrothermique EI1 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards Largeurs standards

630 mm jusqu' à 1230 mm (croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible Epaisseur du mur

min. 90 mm

HPI

50 mm

470 kg/m³

Jeu sous la porte standard 5 mm Hauteur maximale 2 700 mm 1 230 mm Largeur maximale

Surface maximale 2.9 m² Sens d'ouverture Neutre

FEUILLE DE PORTE

Finition Epaisseur de la porte Âme

Ame aggloméré Finition des chants Cadre ouvert Parement Parement 3 mm Cadre Cadre bois rouge Produit intumescent Produit intumescent

incorporé dans les montants, au-dessus et dessous

graphite visible Chants Raboté droit Poids 26,3 kg/m² Isolation thermique 1,41 W/m²K

Options feuille de porte

Grille de ventilation P.a. Plinthe automatique P.a. Passage de cable P.a. Ferme-porte P.a. P.a. Vitrage Judas P.a.

HUISSERIE

Densité de l'âme ~

Finition Brut à peindre Matériel Multiplex 22 mm **Epaisseur** Battée 0 mm loint

Non applicable Chambranles En option

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

Adaptable Non adaptable à l'épaisseur

du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit Pas possible

QUINCAILLERIE Quincaillerie supplémentaire -		
quincamente supprementante		