



Porte va-et-vient de 50 mm - EE  
Huisserie en bois 'va et vient', non adaptable à  
l'épaisseur du mur - WoodSwing Multiplex



HPL  
Simple  
Porte va-et-vient  
Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Résistance au feu   | EI, 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288 |  |  |
| Non-acoustique      |  |  |  |
| Non anti-effraction |  |  |  |
| Non-coupe fumée     |  |  |  |
| Non hygrothermique  |  |  |  |

### SPÉCIFICATIONS

|                            |  |                  |                    |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|
| Hauteurs standards         | -  | Hauteur maximale | 2 700 mm           |
| Largeurs standards         | 630 mm jusqu'à 1 230 mm<br>(croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 230 mm           |
| Sur mesure                 | Possible   | Surface maximale | 2,9 m <sup>2</sup> |
| Épaisseur du mur           | min. 90 mm                                       | Sens d'ouverture | Neutre             |
| Jeu sous la porte standard | 5 mm   |                  |                    |

### FEUILLE DE PORTE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Finition              | HPL   |
| Épaisseur de la porte | 50 mm   |
| Âme                   | Ame aggloméré   |
| Finition des chants   | Cadre ouvert  |
| Parement              | Parement 3 mm   |
| Cadre                 | Cadre bois rouge  |
| Produit intumescent   | Produit intumescent<br>incorporé dans les montants,<br>au-dessus et dessous<br>graphite visible |
| Chants                | Raboté droit  |
| Poids                 | 26,3 kg/m <sup>2</sup>  |
| Isolation thermique   | 1,41 W/m <sup>2</sup> K   |
| Densité de l'âme ~    | 470 kg/m <sup>3</sup>   |

### Options feuille de porte

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Grille de ventilation | P.a. |
| Plinthe automatique   | P.a. |
| Passage de câble      | P.a. |
| Ferme-porte           | P.a. |
| Vitrage               | P.a. |
| Judas                 | P.a. |

### HUISSERIE

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Finition      | Brut à peindre                        |
| Matériel      | Multiplex                             |
| Épaisseur     | 22 mm                                 |
| Battée        | 0 mm                                  |
| Joint         | Non applicable                        |
| Chambranles   | En option                             |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie ou metal<br>stud    |
| Adaptable     | Non adaptable à l'épaisseur<br>du mur |

### Options huisserie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Chambranle tout droit | Pas possible |
|-----------------------|--------------|

## **QUINCAILLERIE**

Quincaillerie supplémentaire -