



50 mm dikke zwaai deur - EE
Houten kozijn voor zwaai deur, niet verstelbaar in
muurdikte - WoodSwing Multiplex



HPL
Enkel
Zwaai deur
Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288		
Niet geluidwerend			
Niet inbraakwerend			
Niet rookwerend			
Niet hygrothermisch			

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,9 m ²
Muurdikte	min. 90 mm	Draairichting	Neutraal
Standaard ROD	5 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Gewicht	26,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.

KOZIJN

Afwerking	Brut, om te verven
Materiaal	Multiplex
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	0 mm
Dichting	Niet van toepassing
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---