



50 mm dikke zwaai deur - EE  
Houten kozijn voor zwaai deur, niet verstelbaar in  
muurdikte - WoodSwing Multiplex



HPL  
Enkel  
Zwaai deur  
Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,9 m <sup>2</sup>
Muurdikte	min. 90 mm	Draairichting	Neutraal
Standaard ROD	5 mm		

### DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Gewicht	26,3 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,41 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	470 kg/m <sup>3</sup>

### Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.

### KOZIJN

Afwerking	Brut, om te verven
Materiaal	Multiplex
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	0 mm
Dichting	Niet van toepassing
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

### Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

### BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---