



50 mm dikke zwaai deur - EE
Houten kozijn voor zwaai deur, niet verstelbaar in
muurdikte - WoodSwing Multiplex



HPL
Enkel
Zwaai deur
Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------|--|
| Brandwerend | EI, 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288 |
| Niet geluidwerend | |
| Niet inbraakwerend | |
| Niet rookwerend | |
| Niet hygrothermisch | |

EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| Standaard hoogtes | 2015, 2115 | Maximum hoogte | 2.700 mm |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm) | Maximum breedte | 1.230 mm |
| Maatwerk | Mogelijk | Maximale oppervlakte | 2,9 m ² |
| Muurdikte | min. 90 mm | Draairichting | Neutraal |
| Standaard ROD | 5 mm | | |

DEURBLAD

| | |
|-----------------------|--|
| Afwerking | HPL |
| Deurdikte | 50 mm |
| Vulling | Volspaan |
| Kantafwerking | Open kader |
| Dekplaat | 3 mm dekplaat |
| Kader | Roodhouten kader |
| Brandwerend materiaal | Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet |
| Kantbewerking | Recht geschaafd |
| Gewicht | 26,3 kg/m ² |
| Thermische isolatie | 1,41 W/m ² K |
| Densiteit vulling ~ | 470 kg/m ³ |

Opties deurblad

| | |
|--------------------|--------|
| Ventilatioerooster | N.v.t. |
| Valdorpel | N.v.t. |
| Kabeldoorvoer | N.v.t. |
| Deurdranger | N.v.t. |
| Beglazing | N.v.t. |
| Deurspion | N.v.t. |

KOZIJN

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Afwerking | Brut, om te verven |
| Materiaal | Multiplex |
| Materiaaldikte | 22 mm |
| Aanslag | 0 mm |
| Dichting | Niet van toepassing |
| Chambrant | Optioneel |
| Wandtype | Stenen of metalstud wand |
| Verstelbaar | Niet verstelbaar in muurdikte |

Opties kozijn

| | |
|-------------------------|---------------|
| Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
|-------------------------|---------------|

BESLAG

| | |
|----------------------|---|
| Bijkomend deurbeslag | - |
|----------------------|---|