



Stompe 40 mm dikke draaideur - DD
Houten timmerkozijn



Voorgeverfd Vervo
Stomp
Enkel
Draaideur
-



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 60'
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.093 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	22 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Minerale vezelplaat vulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Pyrostone
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	16 kg/m ²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Roodhout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	3x BSW allround scharnier 818 gegalvaniseerd 89/89 (Verkrijgbaar in RVS bij LUXE pakket)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid