

Stompe 54 mm dikke draaideur - NE  
Stalen montagekozijn - MonoSafe Staal



HPL (Brucoral)  
Stomp  
Enkel  
Draaideur  
1,5 mm



**DEURSET**

**KARAKTERISTIEKEN**

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	42 dB
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	S <sub>a</sub> - S <sub>200</sub>
Niet klima	

**EIGENSCHAPPEN**


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	930 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	130 - 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

**DEURBLAD**

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Akoestische vulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	46 dB
Gewicht	36,2 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,41 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	-

**Opties deurblad**

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



**KOZIJN**

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Brandwerende dichting, zwart
Architraafbreedte	Voor 45 mm - Achter 60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

**Opties kozijn**

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

**BESLAG**

Slot	Meerpuntsslot met 3 dagschoten
Scharnieren	Scharnieren verzinkt 89/89 met veiligheidsnok (optioneel in RVS verkrijgbaar)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is