



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan  
Massief houten kozijn, niet verstelbaar in  
muurdikte - WoodBlock

Krasvaste EBC-lak

Stomp

Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend  
Niet inbraakwerend  
Niet rookwerend  
Niet hygrothermisch

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                           |                      |                        |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                | Maximum hoogte       | 2.600 mm               |
| Standaard breedtes | 530 mm tot 930 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.130 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                  | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 90 - 260 mm                               | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                      |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afwerking             | Krasvaste EBC-lak       |
| Deurdikte             | 40 mm                   |
| Vulling               | Tubespaan               |
| Kantafwerking         | Bandje                  |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat           |
| Kader                 | Gevingerlast vurenhout  |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing     |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd      |
| Gewicht               | 16,5 kg/m <sup>2</sup>  |
| Thermische isolatie   | 1,64 W/m <sup>2</sup> K |
| Densiteit vulling ~   | 223 kg/m <sup>3</sup>   |

### Opties deurblad

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel         | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer     | N.v.t.   |
| Deurdranger       | N.v.t.   |
| Beglazing         | N.v.t.   |
| Deurspion         | Mogelijk |



### KOZIJN

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Afwerking      | Onbehandeld                   |
| Materiaal      | Rubberwood                    |
| Materiaaldikte | 40                            |
| Aanslag        | 22 mm                         |
| Dichting       | Zwart                         |
| Chambrant      | Optioneel                     |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand      |
| Verstelbaar    | Niet verstelbaar in muurdikte |

### Opties kozijn

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Doorlopende chambranten | Mogelijk |
|-------------------------|----------|

### BESLAG

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Slot        | Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter |
| Scharnieren | 3 bladscharnieren 100/86                                                  |
| Sluitplaat  | RVS sluitplaat                                                            |